No. de vehiculo: 108008

MAN 26.400 TGS 6X2-4 caja abierta

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	grua trasera Palfinger PK 22002-EH E Power Link Plus (doppeltes Kniehebelsystem mit 15° überstreckbarem Knickarm), zusammenfaltbar, Funkfernsteuerung, Drehkopf, Haken, Krangabel 2t., Steinstapelzange Diagramm: 6,3 m - 2.750 kg, 8,3 m - 1.940 kg, 10,5 m - 1.460 kg, 12.6 m - 1.160 kg, 14,8 m - 960 kg, 16,9 m - 830 kg. Eje de dirección liftbar. servicio completa
Primera matriculación	11.07.2016
Kilometraje total	329.600 km
Dimensiones espacio de carga	6600 x 2480 x 950 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	294/400 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	14.480 kg
Carga útil	11.520 kg
Distancia entre ejes	4.800 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)
1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet managemen
1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)
2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AH7 Indicador digital de carga por eje (ALM) en la cabina
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
EH6 Asistencia de puesta en marcha
F05 Cabina "M", semilarga
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FZ7 Bloqueo electronico de arranque
H07 Aire acondicionado
H11 Calefacción adicional por aire caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor

JW7 Cámara de respaldo
K17 Depósito de 400 litros
K6W Tanque hidraulico 200 litros
L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales
L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina
L54 Luc.omnidireccional.d.advert.delant.izquier./derecho
M5Z Euro 6 versión del motor
MC0 Freno de balancín controlado (EVBec)
MD9 Control de crucero
MI8 Funcionalidad de transmisión: rollo eficiente
MS1 Versión del motor con AdBlue
P18 Laterales de aluminio para caja de carga
P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura
PZ4 Anillos en el marco externo
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)
S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática
WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático
X59 Instalación de cierre central
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH