

No. de vehículo: 504012



Mercedes-Benz 1830 L ACTROS caja cerrada frigorif?ca (temperatura baja)

Euro 99.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.600 mm, unterfahrbar. servicio completa
Primera matriculación	22.10.2020
Kilometraje total	221.200 km
Dimensiones espacio de carga	9000 x 2460 x 2460 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	220/299 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.947 kg
Carga útil	7.053 kg
Distancia entre ejes	6.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 290 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
A00 Eje delantero con suspensión de aire
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C99 Volante multifunción
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F62 Espejo retrovisor calefactable
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6B Cabina multimedia

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1C Tanque de 290 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

M2D Motor OM 936, R6, 7.7 l, 220 kW (299 hp), 1200 Nm

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5U Motor de frenos

M8Z

P01 Suelo de carga con aluminio

Q10 Travesaño para enganche para remolque

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5

V42 Cargue rieles de fijación

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

WP6 Porta de dos hojas trasera

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia