

Ajoneuvon nro: 410019

**Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2
pakastekori**
Euro 122.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.000 mm. kylmäkone Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Doppelstock mit 12 Tragebalken. Ohjausakseli entlast- und liftbar. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	25.11.2020
Mittarilukema	129.800 km
Kuormatilan sisämitat	8150 x 2470 x 2590 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	290/394 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	13.385 kg
Hyötykuorma	12.615 kg
Akseliväli	5.500 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1K8 Umpikori takaoven ja pl-nostimen kanssa
1KD Kaksikerros lastaus-systeemi
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
C3H Akseliväli 5.500 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D7Z Säilytysverkko takaseinässä
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E3Q Lisäliitin 24 V / 15 A, matkustajan jalka
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F05 Ohjaamo "M", keskipitkä

F0T Mercedes-tähti palaa
F1O M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2M Cab, 420 mm korkeus lasku
F2U ClassicSpace
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2E Renkaat 315/70 R 22.5
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle
JW7 Takakamera
K1E Tank 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot
L3Z Ajovalojen pesurit
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Toisen sukupolven moottori OM470
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O3B Comfort Package
P01 Alumiini-kuormatilan pohja
Q1T Etujousen 8,0 t, 2-terä
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S5Z Vakionopeudensäädin
S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen
T10 Kuormatilan pyöröovi oikealla

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5

W2X Painovaihtoehto 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

Y22 Työkalu-laatikko

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Lack

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.
