

N° du véhicule 108008

MAN 26.400 TGS 6X2-4 camion à plateau avec ridelles, sans b?che
Euro 69.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	grue AR Palfinger PK 22002-EH E Power Link Plus (doppeltes Kniehebelsystem mit 15° überstreckbarem Knickarm), zusammenfaltbar, Funkfernsteuerung, Drehkopf, Haken, Krangabel 2t., Steinstapelzange Diagramm: 6,3 m - 2.750 kg, 8,3 m - 1.940 kg, 10,5 m - 1.460 kg, 12,6 m - 1.160 kg, 14,8 m - 960 kg, 16,9 m - 830 kg. Essieu trainé dirigé liftbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	1.07.2016
Kilométrage	329.600 km
Dimensions libres du volume de charge	6600 x 2480 x 950 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	294/400 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	14.480 kg
Charge utile	11.520 kg
Empattement	4.800 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet management
1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
A00 Essieu AV à suspension pneumatique
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AH7 Indicateur numérique de charge sur essieu (ALM) dans la cabine
AN5 Essieu trainé, élévable
B01 Duomatic connexion de frein
B02 Freins, système anti-blocage
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
EH6 Aide au démarrage
F05 Cabine "M", version moyenne
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
H07 Climatisation automatique
H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur

JW7 Caméra de recul
K17 Réservoir à 400 litres
K6W Réservoir hydraulique 200 litres
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaire
L28 Projecteur de travail
L54 Deux phares tournants de signalisation sur le toit, jaunes
M5Z Version Euro moteur 6
MC0 Frein à culbuteur contrôlé (EVBeC)
MD9 Régulateur de vitesse
M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace
MS1 Version moteur avec AdBlue
P18 Ridelles en aluminium
P29 Paroi avant élevée
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
WL1 Essieu traîné dirigé
X59 Système de verrouillage central des portes
Y22 Caisse à outils
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.