

N° du véhicule 408005



MAN 18.360 TGS camion à plateau avec bâche

Euro 44.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 1.500 kg, 1.750 mm, unterfahrbar.
Date de la première mise en circulation	12.06.2019
Kilométrage	299.800 km
Dimensions libres du volume de charge	2480 x 2500 mm
Classe d'émission de substances nocives	
Puissance du moteur	265/360 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	10.040 kg
Charge utile	7.954 kg
Empattement	5.100 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

- 002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
- 1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
- 1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet management
- 1E7 Cruise control distance regulated (ACC)
- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- 1H0 Plateforme élévatrice rétractable
- 1L0 Pack de sécurité Basique
- 1L8 Pack de sécurité Light & Sight Basic
- 1M4 Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic Profi (usage routier)
- 1M5 MAN EasyStart
- 1WP Toit coulissant
- 2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
- 2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
- 2E2 MAN Media Package Navigation Plus
- 2F3 Essuyage automatique avec capteur de pluie
- 2P0 Bâche latérale coulissante à gauche et à droite
- A00 Essieu AV à suspension pneumatique
- A71 Blocage de différentiel essieu AR
- A96 Régulation antipatinage (ASR)
- AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
- B01 Duomatic connexion de frein
- B02 Freins, système anti-blocage
- B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
- BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
- BB3 ESP
- BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
- D24 Toit ouvrant à élévation électrique
- E30 Coupe-batterie, monopolaire
- F05 Cabine "M", version moyenne
- F33 Déflecteur sur toit de la cabine

F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F84 Caisse frigorifique dans la cabine
FE5 Lève-vitre électrique à côté de conducteur et de passager
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
GZ5 Transmission MAN TipMatic 12 22 DD
H02 Auxiliaire de la climatisation (monté sur le toit)
H07 Climatisation automatique
H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur
K1E Litre Réservoir 390
KP6 Réservoir de Adblue, 60 litres
L1C LED-feux de jour
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaire
M39 Limitation de vitesse à 112 km/h
M5Z Version Euro moteur 6
MC0 Frein à culbuteur contrôlé (EVBec)
ME9 Système de tournage vidéo avec affichage
PZ3 Barre d'arrêt de palettes
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur
PZ5 Cadre extérieur à trous
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
WP6 Portes à deux battants à l'arrière
X59 Système de verrouillage central des portes

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.