


N° du véhicule 601005

	Mercedes-Benz 1524 L ATEGO camion à fourgon Euro 62.500,00 + Mwst.	AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M Téléphone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38 info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de
Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.	
Date de la première mise en circulation	28.04.2023	
Kilométrage	118.800 km	
Dimensions libres du volume de chargement	2470 x 2360 mm	
Classe d'émission de substances nocives		
Puissance du moteur	175/238 kW/PS	
Poids total en charge	15.000 kg	
Poids à vide	7.710 kg	
Charge utile	7.290 kg	
Empattement	5.360 mm	
Amortisseurs	à lames/pneumatique	
Cabine conducteur	version courte	
Equipement		
A1K Essieu avant 5,3 t		
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t		
A2Z Différentiel essieu arrière serrure		
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR		
B2A Frein à disque		
C3D Empattement 5.360 mm		
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière		
D1C Conducteur un confort de suspension de siège		
D4B Cockpit classique		
D4W Windows, la puissance des deux côtés		
D6F Climatisation		
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur		
D7W Étagère, derrière la boîte de base		
D8A Trappe de toit / ventilation, toit		
E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet		
E6Z Avertisseur de recul		
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique		
F1P cabine courte		
F1Y Cabine S ClassicSpace, allongée, 2,30 m, tunnel		
F2U ClassicSpace		
F5A déflecteurs d'air		
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent		
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé		
F8V Capteur de lumière		
F8W Capteur de pluie		
G0K Économie / puissance du programme de conduite		
G40 Boîte de vitesses automatique		
G5G Mercedes PowerShift 3		
H16 Chauffage de siège du conducteur		
I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5		

I4A Formule des roues 4x2

I5Y 15,0 tonnes

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2K Président, système 2 voies

J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, avec port USB et Bluetooth

J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente

J9D Pré-installation pour la perception des péages

JW7 Caméra de recul

K0G Réservoir de 180 litres

K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres

L1H Feux anti-brouillard, halogène

M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

M10 Système de tournage vidéo avec affichage séparé

Q1G Ressort avant, 5,1 t, parabolique

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1P Active Brake Assist

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

T2Q Variante de poids 15,0 t (5,1 / 10,5)

V42 Rails d'arrimage

X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km

Z4E Moteur 6 cylindres

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.