

N° du véhicule 601009



## Mercedes-Benz 1824 L ACTROS camion à fourgon

**Euro 66.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
Date de la première mise en circulation	06.07.2023
Kilométrage	157.700 km
Dimensions libres du volume de charge utile	7050 x 2470 x 2360 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	175/238 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	9.250 kg
Charge utile	8.750 kg
Empattement	5.500 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

### Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B5B Frein de remorque à 2 conduite

B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)

C3H Empattement 5.500 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5A déflecteurs d'air

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G40 Boîte de vitesses automatique  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I2E Pneus 315/70 R 22,5  
I2F Pneus 315/70 R 22,5  
I4A Formule des roues 4x2  
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière  
J2K Président, système 2 voies  
J2U Système de navigation  
J3U Exigence Application FleetBoard Manager  
J3V Truck Data Center 7  
J6C Cockpit multimédia, interactif  
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras  
JW7 Caméra de recul  
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres  
K4F Réservoir 500 litres  
L11 Feux de brouillard, LED - Feux de jour  
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm  
M4X Version moteur Euro 6, E  
M5V High Performance Engine Brake  
O0T TruckLive  
O1T Couleur intérieure grège/anthracite  
O1Y Direction, directe  
O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis  
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1I Distance Keeping Assist  
S1L Assistant vigilance  
S1O Assistant de signalisation routière  
S1R Blind Spot Assist  
S1W Assistance au freinage active 5  
S2J Assistance au freinage actif, active en permanence  
S3A Airbag, conducteur  
S5Z Régulateur de vitesse  
S6F Sideguard Assist, actif en permanence  
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite  
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau  
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5  
V42 Rails d'arrimage  
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)  
X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km  
Z1H EBS  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.