

N° du véhicule 604008



Mercedes-Benz 1840 L ACTROS camion à plateau avec b?che

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation 02.07.2024

Kilométrage 44.300 km

Dimensions libres du volume de charge 260 x 2460 x 2480 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 290/394 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.850 kg

Charge utile 9.150 kg

Empattement 5.200 mm

Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement 1,210 m

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

2P0 Bâche latérale coulissante à gauche et à droite

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche

B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)

B5L Duomatic connexion de frein de remorque

C3B Empattement 5.200 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5C Déфлекteurs d'air sans socle

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW7 Caméra de recul
K1C Réservoir de 290 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1C LED-feux de jour
L1G Phares à DEL
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1T Couleur intérieure grège/anthracite
O1Y Direction, directe
O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis
P18 Ridelles en aluminium
P29 Paroi avant élevée
PZ3 Barre d'arrêt de palettes
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur
PZ5 Cadre extérieur à trous
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5
W0H Variante de poids 18, t (7,5/12,0)
W74 Échelle à l'arrière
WP6 Portes à deux battants à l'arrière
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1W Réfrigérateur, sur tunnel moteur
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 **AVG** Trucks GmbH