

N° du véhicule 605003



MAN 15.290 TGM camion à fourgon frigorifique

Euro 81.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	réfrigérant Thermo King V-800 MAX, 400 V-Steckdose. hayon élévatrice Dhollandia 1.500 kg, 2.400 mm.
Date de la première mise en circulation	24.11.2023
Kilométrage	53.000 km
Dimensions libres du volume de charge	6400 x 2480 x 2400 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	213/290 kW/PS
Poids total en charge	15.500 kg
Poids à vide	7.910 kg
Charge utile	7.590 kg
Empattement	4.425 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

Equipement

1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)
1M5 MAN EasyStart
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AH7 Indicateur numérique de charge sur essieu (ALM) dans la cabine
B02 Freins, système anti-blocage
B18 Aide au freinage d'urgence (EBA)
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
BC8 Assistance au freinage complète
E30 Coupe-batterie, monopolaire
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
EU7 Avertisseur de sortie de voie (LDW)
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FI7 Cabine CC
FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
GE8 Fonction de transmission MAN Idle Speed ??Driving
GX0 Boîte de vitesses MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Climatisation automatique
H16 Chauffage de siège du conducteur
JW0 Signal de marche arrière
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine

K15 Réservoir à 200 litres
L16 Projecteurs antibrouillards, halogenes
M22 Frein moteur
M4X Version moteur Euro 6, E
MD9 Régulateur de vitesse
M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace
MS1 Version moteur avec AdBlue
P01 Plancher en aluminium
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
S1S Feu de virage
S1T Assistant feux de route
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite
V42 Rails d'arrimage
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours
Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.