

N° du véhicule 301001

Mercedes-Benz 2643 K AROCS 6X4 benne basculante
Euro 119.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Ridelle hydraulique links guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	02.06.2021
Kilométrage	17.400 km
Dimensions libres du volume de charge utile	4000 x 2420 x 950 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	315/428 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.490 kg
Charge utile	13.510 kg
Empattement	3.600 mm
Amortisseurs	ressorts à lames
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1D Essieu avant 8,0 t
A1Y Essieu avant, version droite
A2G Essieu arrière, couronne 300, planètes, 13,4 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B1Z ABS, commutable
B2A Frein à disque
B2E Freins à disque avec protection complète
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C1R Empattement 3.600 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
CU0 Écran de protection AR, rabattable
D0U Détecteur de fumée, dans la cabine du conducteur
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D6Z filtre de chantier
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D7V Tableau sur le côté passager
D7Z Filet de rangement sur la paroi arrière
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E9G Préparation pour appareils électriques
F05 Cabine "M", version moyenne
F0T Étoile Mercedes allumé
F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F6R Claxon, toit de cabine
F7D Pare-chocs, oilets de remorquage de la partie centrale, mâchoire
F7Y Accès à la cabine gauche / droite pour déplacer
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8V Capteur de lumière
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
G0B Groupe motopropulseur, 44 t à 80 t
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Programme de conduite tout-terrain
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I4I Formule de roue 6x4
I5F 26,0 tonnes
I6W Suspension en acier, essieu arrière
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2O Téléphonie confort, recharge sans fil
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J6Y À distance en ligne
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
K1C Réservoir de 290 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour
L4Z Garde de Rock, métal, pour les phares
M2R Motor OM470, R6, 10,7 L, 315 kW (428 PS), 2100 Nm
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pompe
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1T Couleur intérieure grège/anthracite
P50 Benne basculante trilatéral
P7O Ouverture et fermeture de ridelle à gauche par hydraulique
P71 Connexion hydraulique de remorque basculante
P72 Connexion hydr. pour ouverture/fermeture de ridelle de remorque
P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
PZ9 Sécurisation du chargement certifié DIN EN 12640
Q1N Ressorts avant, 8,0 t, à 3 lames
Q3A Ressort arrière, 2 x 13,0 t
Q7V Attelage de remorque d'essieu central, D50, Ringfeder
Q8R Traverse
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V0T N3G de classe de véhicule, véhicule tout-terrain

W2V Variante de poids 26,0 t (8,0/10,5/10,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km

Z1H EBS

Z5M PTO, tout simplement

Z8I Composante FleetBoard

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.